



Rechtsdrehend




Linksdrehend




Sicht auf die Steckseite

Pin	Belegung	Farbe
1	V+	schwarz
2	nc	--
3	0V	weiß
4	nc	--
5	nc	--
6	nc	--
7	nc	--
8	nc	--
9	nc	--
10	T1	grün
11	T1 invers	gelb
12	T2	rosa
13	T2 invers	rot
14	RI	braun
15	RI invers	grau
16	nc	--
17	nc	--
Gehäuse	Schirm	Schirm

Pin rotation CW



Pin rotation CCW



View on connecting side

Pin	Signal	Color
1	V+	black
2	nc	--
3	0V	white
4	nc	--
5	nc	--
6	nc	--
7	nc	--
8	nc	--
9	nc	--
10	T1	green
11	T1 inverse	yellow
12	T2	pink
13	T2 inverse	red
14	RI	brown
15	RI inverse	gray
16	nc	--
17	nc	--
housing	shield	shield

connection layout TTL IJ

Pin Layout

Change No. C019629-40

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)

RSF Elektronik
www.rsfsf.at

Serie	Version	Revision	Sheet	Page
D1148887 - 00 - C - 01				1/1
Document No				