


Sicht auf die Stiftseite



View on pins

Pin	Belegung	Farbe
1	T1	grün
2	T1 invers	gelb
3	0V	weiß
4	nc	--
5	nc	--
6	T2	rosa
7	T2 invers	rot
8	nc	--
9	nc	--
10	nc	--
11	RI	braun
12	RI invers	grau
13	V+	schwarz
14	US invers	blau
15	Test	naturfarben
Gehäuse	Schirm	Schirm

Pin	Signal	Color
1	T1	green
2	T1 inverse	yellow
3	0V	white
4	nc	--
5	nc	--
6	T2	pink
7	T2 inverse	red
8	nc	--
9	nc	--
10	nc	--
11	RI	brown
12	RI inverse	gray
13	V+	black
14	US inverse	blue
15	Test	ecru
housing	shield	shield

connection layout	Pin Layout	Change No. C171324-06
<small>The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)</small>		
RSF Elektronik www.rsf.at	Serie D1435914 - 00 - A - 01	Version Revision Sheet Page 1/1
	Document No	