



KABEA2	A
01	φ 4,5
02	φ 6

- A** = Lagerung Kundenwelle Bearing of mating shaft
- K** = Kundenseitige Anschlussmaße Required mating dimensions
- M1** = Messpunkt Arbeitstemperatur Measuring point for operating temperature
- M2** = Messpunkt Vibration Measuring point for vibration
- H1** = Klemmschraube mit Innensechsrund X8
Anzugsmoment: 1,1 ±0,1 Nm Locking screw with hexalobular recesses X8
Tightening torque: 1.1 ±0.1 Nm
- H2** = Lochbild für Kupplungsbefestigung
siehe Geber
z.B. 4x ISO 4762 - 8.8 - MKL M4x12
Anzugsmoment: 1±0,06Nm See the encoder for the hole pattern
for attaching the coupling
e. g. 4x ISO 4762 - 8.8 - MKL M4x12
Tightening torque: 1±0.06Nm
- H3** = Ausgleich von Montagetoleranzen
und thermischer Ausdehnung,
keine dynamische Bewegung Compensation of mounting
tolerances and thermal expansion,
no dynamic motion
- H4** = Befestigung Statorkupplung
z.B. 2x ISO 4762 - 8.8 - MKL M3x10
Anzugsmoment: 1±0,06Nm Fastening stator coupling
e. g. 2x ISO 4762 - 8.8 - MKL M3x10
Tightening torque: 1±0.06Nm
- H5** = Drehrichtung der Welle für Ausgangs-
signale gemäß Schnittstellenbeschreibung Direction of shaft rotation according to
interface description

68B	φ 14H7	φ 14g7	46
68A	φ 12H7	φ 12g7	46
68C	φ 10H7	φ 10g7	46
68D	φ 9,52H7	φ 9,52g7	46
68F	φ 8H7	φ 8g7	46

WELLA1	D	d	KUPPA1	ID number:
				Change No. C172391-15
				Phase: Serie
ERN/ECN/EQN 4xx				Tolerances as per ISO 8015
ExN 4xx				General Tolerances ISO 2768:1989-mH ±6mm:±0,2
Anschlussmaße / Mating Dimensions				
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)				
HEIDENHAIN		Released		Version Revision Sheet Page
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83301 Traunreut, Germany		06.10.2025		1 of 1
D 386312-13-A-01				Document number