



- | | |
|--|---|
| A = Lagerung Kundenwelle | Bearings for customer shaft |
| K = Kundenseitige Anschlussmaße | Required mating dimensions |
| M = Messpunkt Arbeitstemperatur | Operating temperature measuring point |
| H1 = Klemmschraube für Kupplungsring - SW 2
Anzugsmoment 1,25 -0,2 Nm | locking screw for coupling ring - SW 2
torque 1,25 -0,2 Nm |
| H2 = Selbstsichernde Schraube M5 x 50 DIN 6912 - SW 4
Anzugsmoment 5 +0,5 Nm | Self-locking screw M5 x 50 DIN 6912 - SW 4
torque 5 +0,5 Nm |
| H3 = Verschlusschraube SW 3 und 4
Anzugsmoment 5 +0,5 Nm | Locking screw SW 3 and 4
torque 5 +0,5 Nm |
| H4 = Abdrückgewinde M10 | back-off thread M10 |
| H5 = Abdrückgewinde M6 | back-off thread M6 |
| H6 = Halter für abnehmbaren Verschluss am Kabel
je nach Ausführung | retaining strap for removable plug at the cable
depends on the version |
| H7 = Ausgleich von Montagetoleranzen und thermischer
Ausdehnung, keine dynamische Bewegung | Compensation of mounting tolerances and
thermal expansion, no dynamic motion |

65B	59B	06	01	ohne / without H6
65B	59B	06	18	mit / within H6
WELLA1	FLANA1	KUPPA1	SCTYA1	

				ID number:	
				Change No.	C151346-05
				Phase:	Serie
				Tolerances as per	ISO 8015
				General Tolerances	ISO 2768:1989-mH ± 6mm:±0,2
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of a patent, utility model or design. (ISO 16016)					
		Original drawing	ExN 4xx ERN Anschlussmaße / Mating Dimensions		
Dimensions in mm	Scale	Format			
	1:1	A2			
HEIDENHAIN DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83301 Traunreut, Germany		Released	Version	Revision	Sheet
		30.10.2023			1
		D 543297-04 - A-01 Document number			1
					of 1