


Sicht auf die Stiftseite

Pin	Belegung	Farbe
1	nc	--
2	0V Sensor	Brücke auf Pin 9
3	nc	--
4	RI-	grau
5	A2-	rot
6	A1-	gelb
7	V+ Sensor	Brücke auf Pin 8
8	V+	schwarz
9	0V	weiß
10	nc	--
11	nc	--
12	RI+	braun
13	A2+	rosa
14	A1+	grün
15	Schirm	Schirm
Gehäuse	Schirm	Schirm



View on pins

Pin	Signal	Color
1	nc	--
2	0V sensor	connected to pin 9
3	nc	--
4	RI-	gray
5	A2-	red
6	A1-	yellow
7	V+ sensor	connected to pin 8
8	V+	black
9	0V	white
10	nc	--
11	nc	--
12	RI+	brown
13	A2+	pink
14	A1+	green
15	shield	shield
housing	shield	shield

connection layout ~1Vss		Pin Layout		Change No.	
<small>The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)</small>					
RSF Elektronik		Serie	Version	Revision	Sheet
www.rsrf.at		D736032 - 00 - B - 01			Page
		Document No			1/1